

ZANZARIERA AVVOLGIBILE BILANCIATA A CATENA

Zero Gravity

Zero Gravity è un' intelligente opzione che rivoluziona i tradizionali sistemi avvolgibili con comando a catenella. È applicabile ai profili **Genius 46mm** e **Kitty/G**. **Zero Gravity** estende i vantaggi tipici delle zanzariere a molla anche a quelle a catenella. Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, come con le zanzariere a molla, ma conservando inalterata la praticità dei sistemi a catenella. **Zero Gravity** permette di lasciare la barramaniglia in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente. Il sistema di bilanciamento rende il funzionamento fluido e preciso, mentre l'innovativo sistema **WindLock®** mantiene la rete all'interno delle guide anche in caso di improvvise raffiche di vento, a tutto vantaggio della maneggevolezza e dell'usabilità.



AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:
Verticale per porta
Verticale per finestra

GUIDA A TERRA

assente

MONTAGGIO

"in luce"



GRUPPO GENIUS IN ITALIA:

Genius
GROUP

Bacchi Genius s.r.l.

Sede Produttiva di Parma

Via A. Novella, 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.

Sede Produttiva di Ferrara

Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
info@stiltendegenius.it
stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere


Distribuzione Centro-Sud Italia

Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it


DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche



Cassonetto con tubo, rete, barramaniglia e contrappeso interno



Guida 40x22


Note:
Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.
In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti e reti Gtot<0,35) vedi la tabella a pagina 63.


Genius
46 millimetri

| | |
|-----------------------------------|--|
| Larghezza Min/Max | cm 60/180 |
| Altezza Min/Max | cm 50/280 |
| Rete nera | opzionale |
| Rete Alta Resist. nera Gtot >0,35 | opz. Max: L. 180 H. 150 |
| Spazzolino Antivento | opzionale |
| Lato Comando (interno) | destra (sinistra opzionale) |
| Tipo Comando | singolo interno destra (doppio int/ext. opzionale) |
| Sistema WindLock2 | opzionale |

IN LUCE



Cassonetto con tubo, rete, barramaniglia e contrappeso interno



Guida 40x22


Note:
Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.
In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pagina 63.


Kitty/G

| | |
|------------------------|--|
| Larghezza Min/Max | cm 60/180 |
| Altezza Min/Max | cm 50/260 |
| Rete nera | opzionale |
| Spazzolino Antivento | opzionale |
| Lato Comando (interno) | destra (sinistra opzionale) |
| Tipo Comando | singolo interno destra (doppio int/ext. opzionale) |
| Sistema WindLock2 | opzionale |

zerogravity extra large



Cassonetto con tubo, rete, barramaniglia e profilo di rinforzo



Guida 70x22

Note:
Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.
In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità colori del profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 62.
In mancanza di corrispondenza tra i colori dei profili ordinati e quelli disponibili per profilo di rinforzo si utilizzerà, salvo diversa indicazione, il **Nero RAL 9004** di serie.

Genius
46 millimetri

| | |
|------------------------|--|
| Larghezza Min/Max | cm 60/500 |
| Altezza Min/Max | cm 50/260 |
| Rete nera | opzionale |
| Profilo di rinforzo | di serie |
| Spazzolino Antivento | di serie |
| Lato Comando (interno) | destra (sinistra opzionale) |
| Tipo Comando | singolo interno destra (doppio int/ext. opzionale) |